

Wichtige Hinweise zur Einplanung von Beleuchtungen

In allen now!-Programmen dürfen Beleuchtungen mit manueller Ein-/Ausschaltung ausschließlich **auf Möbel** (wie z.B. die LED-Aufbauleuchte für Kleiderschränke) oder **in offene Fächer, offene Körpuse und hinter Klarglasfronten bzw. Fronten mit Klarglasausschnitt** (wie z.B. die Lichitleiste mit LED-Beleuchtung) eingeplant werden.
Die Einplanung von Beleuchtungen **hinter blickdichten Fronten** (wie z.B. Holz-, Lack-, Hochglanzfronten oder vollflächig hinterlackierten Glasfronten) ist nicht möglich.

Funkfernbedienungs-Set

Funkfernbedienungs-Set

(ausschließlich möglich bei Beleuchtung mit LED-Technik)

Die Schaltung der Beleuchtung erfolgt standardmäßig durch einen außenliegenden Trettschalter. Als Alternative ist aber auch eine **Funkfernbedienung** möglich, für die ein Aufpreis berechnet wird. Die Funkfernbedienung beinhaltet einen Sender, mit dem sich die gesamte LED-Beleuchtung ein- und ausschalten lässt (max. 6 Leuchten / max. 15 Watt). Bei Einsatz der Funkfernbedienung entfällt der Trettschalter.

Das Funkfernbedienungs-Set besteht aus:

- 1 Sender
- 1 Empfänger
- 1 LED-EVG 12 V DC/15 Watt

Verkaufstyp	Funkfernbedienung
Bestell-Nr.	Set für LED-Leuchten 3333
UVP *	142,-

IR-Repeater-Set

IR-Repeater-Set

Infrarot-Signal-Übertragungs-Set zur Ansteuerung von Media-Geräten hinter Holz-/Hochglanzfronten. Mit einem Set können beliebig viele Geräte in einem Fach angesteuert werden.
Dabei gilt:

- Mindestens 4 cm Abstand der Geräte zur Front
- Pro Fach muss ein Set eingesetzt werden
- Der Sender ist in unmittelbarer Reichweite zum Empfangsauge des Mediengerätes anzubringen
- Hochfrequenzsignale können nicht übertragen werden

Das IR-Repeater-Set besteht aus:

- 1 Empfangsauge (Ø 3,0 cm) inkl. Standwinkel (4,2 x 5,5 x 3,0 cm)
- 1 elektrischer Sender
- 1 Stecker EVG 12 V
- Kabelschellen

Verkaufstyp	Infrarot-Repeater-Set
Bestell-Nr.	für Lowboards (1 Set pro Fach) 7777
UVP *	122,-

Wandbeschaffenheit / Montageanleitung

Wichtige Hinweise:

Die Wandbeschaffenheit ist vor der Montage sorgfältig durch einen Fachmann zu überprüfen.

Die Montage darf ausschließlich durch einen Fachmann unter sorgfältiger Beachtung der Montageanleitung erfolgen.

Die von hülsta beigelegten Kunststoffdübel der Fa. Tox mit der Typenbezeichnung PSD-SL 8x90 sind geeignet, wenn die Wandbeschaffenheiten und Druckfestigkeiten gemäß der untenstehenden Tabelle vorliegen. In jedem Fall ist eine Montage an Leichtbauwänden ausgeschlossen.

	Beton	>/= C20/25	Druckfestigkeit >/= 20 N/mm²	DIN 1045/1 ETAG 001		Hochloch- ziegel	Hlz 12	Druckfestigkeit >/= 10 N/mm²	DIN 105-1
Beton und Vollsteine		Mz 12	Druckfestigkeit >/= 12 N/mm²	DIN 105 DIN EN 771-1		Lochsteine mit dichtem Gefüge	PNE	Druckfestigkeit >/= 10 N/mm²	Z-17.1-636
		KS 12 KSL 12	Druckfestigkeit >/= 12 N/mm²	DIN 106 DIN EN 771-2		Kalksand- lochstein	ST 9	Druckfestigkeit >/= 10 N/mm²	DIN 105-1
				Vollstein mit porigem Gefüge		Porenbeton		Druckfestigkeit >/= 2,5 N/mm²	

Darüber hinaus bieten wir für die folgenden Wandbeschaffenheiten Befestigungssets mit Verbundmörtel der Fa. Tox an. Auch hier ist die Montage durch einen Fachmann unter Berücksichtigung der Wandbeschaffenheit und der Montageanleitung durchzuführen. Die aufgeföhrten Druckfestigkeiten dürfen auf keinen Fall unterschritten werden.

Befestigungssets und die dafür vorgesehene Auspresspistole

	Druckfestigkeit >/= 4 N/mm²	Auspresspistole Bei der Bestellung eines Befestigungssets muss einmalig eine Auspresspistole bestellt werden.	Befestigungsset 1 incl. Spezial-Befestigungsmaterial wie Schrauben und Dübeln sowie Verbundmörtel; passend für 140 cm breite Hängeelemente (mit 3 Wandanbindungspunkten)	Befestigungsset 2 incl. Spezial-Befestigungsmaterial wie Schrauben und Dübeln sowie Verbundmörtel; passend für 210 cm breite Hängeelemente (mit 4 Wandanbindungspunkten)
	Druckfestigkeit >/= 2 N/mm²		Set 1 Bestell-Nr. 2222 5555 UVP * 43,- 74,-	Set 2 Bestell-Nr. 8888 UVP * 89,-

In allen anderen Fällen ist zwingend eine andere, geeignete Befestigungsart durch einen Fachmann auszuwählen.

Für die sachgerechte Auswahl anderer Befestigungsarten übernimmt hülsta keinerlei Haftung!